

Overview

FX-R1200

FX-R Permanent Lifting Magnets for Round material Handling

Product number 11011201



Description

FX-R is the series for round material handling. The deep shallow-angled prism ensures safe positioning on the load and guides the magnetic field deep into the material. The magnet system can be switched well in the entire diameter bandwidth and does not recoil, shearing of the load due to twisting is prevented by the overlapping prism.

Flat material, even with low material thickness, is no problem for the FX-R. With hot workpieces, the deep prism protects the magnet core from overheating.

The lifting magnet for shafts and bars.

Product information

Diameter round:	Ø 120-560 mm
Dimensions (mm):	472x248x190
Flat material:	15mm
Product:	FX-R
Temperature (°C):	80
max. load flat (kg):	1200
max. load from flat material:	40mm
max. load round (kg):	1200

Vorteile

Exklusive Vorteile der FX-Serie

Wirtschaftliche Vorteile

- Made in Germany
- Normkonform und geprüft CE/EN 13155/MRL 2006/42 EWG
- Produkthaftungsversichert bei einem deutschen Versicherer
- Mehrsprachige Dokumentation
- Umweltfreundlich und zukunftssicher durch höhere Leistung bei weniger SE-Magnetverbrauch
- 5 Jahre Garantie
- Sicherheitsfaktor 3,5
- Ersatzteilversorgung auf 10 Jahre garantiert
- CAD Daten verfügbar

Technische Vorteile

- 100% vernickelt
- Hochenergie-Halbschalenmagnete
- Schaltweg von nur 90°
- große geschmiedete Kranöse (SF5)
- große Leistung bei kompaktem Design
- kurze Aufnahme- und Abladezeiten
- keine mechanische Beeinträchtigung des Werkstücks
- sehr massive Schaltwelle
- rückschlagfreie Einhandbedienung
- für flache und runde Materialien geeignet
- erhöhte Sicherheit durch einfachste Bedienung