

Übersicht

PMNEO 3232

Permanent Magnetpalette

Artikelnummer 2007 3234-1



Beschreibung

Permanent Magnetspannplatten vom Typ PMNEO sind superstarke, kompakte Platten für schwere Zerspanung. Teile ab ca. 30x15x6mm können mit max. erreichbaren Haltekräften aufgespannt werden. Auch an rauen Oberflächen werden noch gute Haltekräfte erzielt. Optional können auf der PMNEO Polleisten aufgebaut werden. Dies ermöglicht es, das Werkstück hochzustellen, so dass alle Seiten frei zugänglich sind, auf der Magnetspannplatte durchgebohrt werden kann und mehr Platz für anfallende Späne rund um das Bauteil bleibt. So versinken auch langlaufende HSC Frästeile nie in den entstehenden Spänen.

Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskant-Schalthebel aktiviert. Die PMNEO Magnetspannplatte in Bauhöhe 48 mm ist so vorbereitet, um Referenzelemente direkt in die Magnetplatte zu integrieren, so dass keine zusätzliche Palette unter dem Magneten benötigt wird.

Aufbau:

- Doppeltes Neodym Magnetsystem,
- Stahlgrundkörper,
- Querpoleteilung 11+4 mm
- Nennhaftkraft ca. 160 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 10 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm

Empfehlung:

Superstarke Platte für Fräsarbeiten

Produktinformationen

Eckenfase (mm):	10 x 45°
Nennhaltekraft (N / cm²):	160
Polteilung (mm):	Querpol 11 + 4
Abmessung Länge (mm):	320
Abmessung Breite (mm):	320
Abmessung Höhe (mm):	48
Gewicht (kg):	35