Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

RS 35

Permanent Magnetrundfutter

Artikelnummer 2103 35



Beschreibung

Permanent Magnetrundfutter vom Typ RS mit Neodym Magnetsystem und Radial-Polteilung, werden zum Aufspannen von schwer zu haltenden Ringen und Scheiben verwendet. Besonders bei großem Durchmesser zeichnet sich die Radial- oder Sternpolteilung durch höhere Steifigkeit und Stabilität aus. RS Rundfutter sind speziell zum Hartdrehen konzipiert und können mit hohen Drehzahlen betrieben werden. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. Zentrierrillen erleichtern die Ausrichtung des Werkstücks. Mittig kann eine Durchgangsbohrung mit dem Durchmesser C eingebracht werden.

Aufbau

- Neodym Magnetsystem, Stahlgrundkörper
- Radialpolteilung
- Nennhaftkraft ca. 160 N/cm^2
- Magnetfeldhöhe ca. 10mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte RS 13 3mm, RS 15-80 7mm
- Schaltweg MAG - ENT-MAG 180°

Empfehlung
Superstarkes Rundfutter speziell für Ringe und zum Hartdrehen

Erstellt am 28.03.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Abmessung C (mm):	40
Abmessung D (mm):	170
Abmessung E (mm):	220
Abmessung G (mm):	6
Anzahl Pole:	20
Nennhaltekraft (N / cm²):	140
max. Drehzahl (U/min):	600
maximale Durchgangsbohrung (mm):	40
Abmessung Außendurchmesser (mm):	350
Abmessung Höhe (mm):	73
Bohrung:	M8
Gewicht (kg):	48

Erstellt am 28.03.2024.