Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

UG 9040

Elektro-Magnetspannplatten

Artikelnummer UG-Magnetspannplatten.13



Beschreibung

UG Elektro Magnetspannplatten gibt es in mittleren bis großen Größen. Sie besitzen eine universelle 19mm Polteilung mit Zwischenschritten. Sie sind universell einsetzbar und halten Werkstücke ab ca. 20x10x5mm sicher. UG Magnetspannplatten überzeugen durch gleichmäßige Haltekraft über den ganzen Spannbereich, sehr hohe Steifigkeit durch Monoblock-Bauweise und geringste Erwärmung, auch bei langen Einschaltzeiten.

Aufbau:

- Elektro Magnetsystem, Stahlgrundkörper+Polplatte
- Quer- oder Längspolteilung 5+0.5+5+0.5+5+3mm
- Nennhaftkraft ca. 100 N/cm2
- Magnetfeldhöhe ca. 8mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 7mm
- Spannung 110 VDC
- Schutzklasse IP 67

Empfehlung:

Universelle Elektro Magnetspannplatte zum Schleifen. Der Standard-Lieferumfang beinhaltet 3m Anschlussleitung sowie eine lange und eine kurze Seitenanschlagleiste. Passende Umpolsteuergeräte vom Typ USG sind ebenfalls bei uns erhältlich.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Leistung (W):	310
Nennhaltekraft (N / cm²):	100
Polteilung (mm):	Querpol 19
Spulenspannung (V):	110
Abmessung Länge (mm):	900
Abmessung Breite (mm):	400
Abmessung Höhe (mm):	73

Erstellt am 29.03.2024.