Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

USG-IP54/1500

Steuerungstechnik

Artikelnummer 9040 1500

Erstellt am 28.03.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de





Beschreibung

Elektro-Magnetspannplatten werden an Umpolsteuergeräten betrieben. Diese Geräte ermöglichen es, die Haftkraft zu regulieren und Werkstücke zu entmagnetisieren. Umpolsteuergeräte können als Schaltschrankeinbau- oder Tischgerät geliefert werden. Es ist auf die Spannung und die Leistung des Magneten zu achten. USG-TG Umpolsteuergeräte im Tischgehäuse sind optimal fürden nachträglichen Aufbau von Elektro-Magnetspannplatten mit geringem Installationsaufwand.Das Gerät wird einfach an 230V Netzspannungangesteckt, Netzkabel mit Schukostecker undHandbedienteil sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Anschlussspannung 230V / 50 HZ
- Ausgangsspannung 0-110 V DC
- Gehäuse IP 44 / Schutzklasse 1
- 100% ED, 0-40°C
- Freigabekontakt für Maschinensicherung
- Leistungen bis 1,5 KW
- Handbedienteil 100x115x40mm
- Kabellänge 5m zur Steuereinheit steckbar

USG Umpolsteuergeräte werden zumeist für Magnetspannplatten auf Flachschleifmaschinen verwendet, können aber auch in der Automatisierungstechnik zum Steuern von Lasthebemagneten oder Greiferplatten eingesetzt werden. Beim Einsatz für Lasthebemagnete und Greifer ist häufig ein Rückmeldekontakt gefordert der nicht nur die Schaltzustände "Gespannt" und "Gelöst" anzeigt, sondern auch den Schaltzustand "Entmagnetisierungszyklus läuft". Dazu muss die Zusatzsteuerplatine USG-SP mitbestellt werden.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Anschlussspannung (V):	230 / 50
Leistung (W):	1500
Abmessung Länge (mm):	300
Abmessung Breite (mm):	300
Abmessung Höhe (mm):	120

Erstellt am 28.03.2024.