Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

PMNM 3515

Permanent Magnetspannplatten

Artikelnummer 2004 3515



Beschreibung

Permanent-Magnetspannplatten vom Typ PMNM sind hochgenaue Platten zum Spannen von kleinen und dünnen Teilen für Präzisions-Schleifarbeiten und zum Erodieren. Die geringe Magnetfeldhöhe verhindert eine Magnetisierung der Bearbeitungswerkzeuge. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskant-Schalthebel aktiviert.

Aufbau:

- Neodym Magnetsystem, Stahlgrundkörper
- Querpolteilung 1.4+0,5mm
- Nennhaftkraft ca. 100N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 5mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 6mm

Empfehlung:

- Hochgenaue Platte für Schleifarbeiten und zum Erodieren

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Polteilung (mm):	Querpol 1,4 + 0,5
Abmessung Länge (mm):	350
Abmessung Breite (mm):	150
Abmessung Höhe (mm):	51
Gewicht (kg):	22

Erstellt am 29.03.2024.