Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

## Übersicht

# PMNM 1510

## Permanent Magnetspannplatten

**Artikelnummer** 2004 1510




## Beschreibung

Permanent-Magnetspannplatten vom Typ PMNM sind hochgenaue Platten zum Spannen von kleinen und dünnen Teilen für Präzisions-Schleifarbeiten und zum Erodieren. Die geringe Magnetfeldhöhe verhindert eine Magnetisierung der Bearbeitungswerkzeuge. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskant-Schalthebel aktiviert.

**Aufbau:**

- Neodym Magnetsystem, Stahlgrundkörper
- Querpolteilung 1.4+0,5mm
- Nennhaftkraft ca. 100N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 5mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 6mm

**Empfehlung:**

- Hochgenaue Platte für Schleifarbeiten und zum Erodieren

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Polteilung (mm):** | Querpol 1,4 + 0,5 |
| **Abmessung Länge (mm):** | 100 |
| **Abmessung Breite (mm):** | 150 |
| **Abmessung Höhe (mm):** | 48 |
| **Gewicht (kg):** | 6 |

Erstellt am 29.03.2024.