

## Übersicht

---

# FXE-T6400/80

## Elektro-Permanent Magnettraversen

Artikelnummer 1068 6402



## Beschreibung

---

Die FXE-T6400/80 Elektro-Permanent Lasthebemagnettraverse ist ein voll ausgestattetes Standardgerät mit allen Optionen. Die Lasttraverse mit 6400 kg max. Traglast ist mit verschiebbaren Magnetmodulen ausgestattet und kann damit Blechformate von min. 1200mm Länge bis max. 6000mm Länge sicher bewegen.

Im Lieferumfang enthalten sind

- Funk FB mit Pick Up-Funktion zum Abheben einzelner Bleche ab 6mm
- Anschweißhaken an den Kopfseiten für je max. 4t
- 2-Strangkettengehänge
- Hebeösensor, Entmagnetisieren nur lastfrei möglich
- 360° LED Signalturm
- Edelstahl Führungsgriffe
- Anschlusskabel netzfertig für 400V/25A  
Vorsicherung/CEE 32 A Stecker



Adresse:  
Feurenmoos 15  
78739 Hardt

Kontakt:  
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010  
Fax: +49 (0) 7422 / 9400125  
Mail: [kontakt@flaig-te.de](mailto:kontakt@flaig-te.de)

## Produktinformationen

---

<b>max. Tragfähigkeit (kg):</b>	6400
<b>Abreißkraft (kN):</b>	272
<b>Anzahl Pole:</b>	2x10
<b>Abmessung Länge (mm):</b>	3150
<b>Abmessung Breite (mm):</b>	780
<b>Abmessung Höhe (mm):</b>	1900
<b>Tragfähigkeit 4mm Blech (kg):</b>	500
<b>Tragfähigkeit 6mm Blech (kg):</b>	1000
<b>Tragfähigkeit 8mm Blech (kg):</b>	1400
<b>Tragfähigkeit 10mm Blech (kg):</b>	2000
<b>Tragfähigkeit 15mm Blech (kg):</b>	4000
<b>Tragfähigkeit 25mm Blech (kg):</b>	6400
<b>max. Abmessung 4mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	4000 x 2000
<b>max. Abmessung 6mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	6000 x 2500
<b>max. Abmessung 8mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	6000 x 2500
<b>max. Abmessung 10mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	6000 x 3000
<b>max. Abmessung 15mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	6000 x 3000
<b>max. Abmessung 25mm Blech (mm, Länge x Breite):</b>	6000 x 3000
<b>Gewicht (kg):</b>	520
<b>Poltyp:</b>	80