Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

PMNEO-X 6030

Permanent Magnetspannplatten

Artikelnummer 2007 6030-01



Beschreibung

Permanent Magnetspannplatten vom Typ PMNEO-X sind superstarke kompakte Platten für schwere Zerspanung. Teile ab ca. 30x15x6mm können mit max. erreichbaren Haltekräften aufgespannt werden. Auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erzielt. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskant-Schalthebel aktiviert.

Aufbau:

- Doppeltes Neodym Magnetsystem, Stahlgrundkörper
- Querpolteilung 11+4mm
- Nennhaftkraft ca. 160 N/cm^2
- Magnetfeldhöhe ca. 10mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 6mm

Empfehlung:

Superstarke Platte für Fräsarbeiten

Tipp:

Mit dem Zubehör Polleisten können Werkstücke hochgestellt und auf der Magnetplatte bis Unterkannte bearbeitet werden. Polleisten können mit Supergrip Oberfläche zur Erhöhung des Reibwertes ausgestattet werden.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Nennhaltekraft (N / cm²):	150
Polteilung (mm):	Querpol 11 + 4
Abmessung Länge (mm):	600
Abmessung Breite (mm):	300
Abmessung Höhe (mm):	56
Gewicht (kg):	78

Erstellt am 28.03.2024.