

Übersicht

EFS 8040

Elektro-Magnetspannplatten

Artikelnummer 2204 8040



Beschreibung

EFS Elektro Magnetspannplatten gibt es in kleinen bis mittleren Größen. Sie besitzen eine besonders feine Polteilung. Ihr Einsatz empfiehlt sich besonders zum Spannen von kleinen, dünnen Teilen ab ca. 7x5x2mm auf Flachsleifmaschinen. Durch den Einsatz moderner Umpolsteuergeräte kann die Haftkraft reguliert und das Werkstück nach dem Bearbeiten entmagnetisiert werden. EF Magnetspannplatten überzeugen durch gleichmäßige Haltekraft über den ganzen Spannbereich, sehr hohe Steifigkeit durch Monoblock-Bauweise und geringste Erwärmung - auch bei langen Einschaltzeiten.

Aufbau:

- Elektro Magnetsystem, Stahlgrundkörper+Polplatte
- Quer- oder Längspolteilung 1+3mm
- Nennhaftkraft ca. 100 N/cm²
- Magnetfeldhöhe ca. 6mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte 7mm
- Spannung 110 VDC
- Schutzklasse IP 67

Empfehlung:

Präzise Elektro Magnetspannplatte zum Schleifen kleiner, dünner Werkstücke
Der Standard-Lieferumfang beinhaltet 3m Anschlussleitung sowie eine lange und eine kurze Seitenanschlagleiste. Passende Umpolsteuergeräte vom Typ USG sind ebenfalls bei uns erhältlich.

Produktinformationen

Leistung (W):	280
Nennhaltekraft (N / cm²):	100
Polteilung (mm):	Querpol 1+3
Spulenspannung (V):	110
Abmessung Länge (mm):	800
Abmessung Breite (mm):	400
Abmessung Höhe (mm):	90