Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

MPX 125 Paar

Magnetprismen

Artikelnummer 230 753-1

Beschreibung

MPX Magnetprismen arbeiten mit einem superstarken Neodym-Magnetsystem.

MPX verfügen über 3 Spannflächen, sowohl die Rückseite als auch beide Prismen werden magnetisch aktiv. Das erlaubt es, Werkstücke waagerecht oder auch senkrecht zu positionieren und das Prisma gleichzeitig auf einer metallischen Grundfläche festzuspannen. Die Aktivierung erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen 8mm-Innensechskantschlüssel in nur 90° Drehung. Beim Messen, Schleifen, Erodieren und Montieren finden Magnetprismen Ihren Einsatz auch direkt auf der Magnetspannplatte der Schleifmaschine ohne Magnetkraft zu verlieren.

MPX Magnetprismen sind in hoher Präzision aus Werkzeugstahl gefertigt
Phospatiert, gasnitriert und wasserdicht
Winkeligkeit und Parallelität +-0,01/100
Härte 570 HV/ 53 HRC
Haltekraft – verstärkt

Erstellt am 20.04.2024.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

Spanndurchmesser Prisma oben (mm):	4-65
Spanndurchmesser Prisma unten (mm):	4-28
Spannflächen:	3
Abmessung Länge (mm):	125
Abmessung Breite (mm):	69
Abmessung Höhe (mm):	88
Gewicht (kg):	2x4,8

Erstellt am 20.04.2024.