Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Übersicht

FX-HV 3000

Horizontal-Vertikalsystem

Artikelnummer 1103 3002





Beschreibung

FX-HV Horizontal-Vertikalsystem ist die Lösung wenn es darum geht, liegende Werkstücke senkrecht oder auch in umgekehrter Reihenfolge zu transportieren.

Die FX-HV Familie wird mit ihren vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten fast jedem Bedarf gerecht. Die Gesamthöhe und der Schwerpunkt können über Steckbolzen eingestellt werden. Ebenso kann das Gerät für bis zu 20% seiner Nennlast auch ohne die untergreifenden Auflagen verwendet werden. Die Auflagebolzen sind so positioniert, dass stehende Ronden angeschlagen werden können, was z.B. an der Säge häufig gefordert wird.

Ebenso können liegende Scheiben und Bleche aufgestellt werden. Zum horizontalen Transport hat das System auf der Rückseite eine Kranöse. Die Stahlkonstruktion ist komplett pulverbeschichtet und der stabile FX Lasthebemagnet sorgt für maximale Sicherheit. Sonderabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Adresse:
Feurenmoos 15
78739 Hardt

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 7422 / 940010
Fax:+49 (0) 7422 / 9400125
Mail: kontakt@flaig-te.de

Produktinformationen

max. Tragfähigkeit mit Anschlag (kg):	3000
max. Tragfähigkeit ohne Anschlag (kg):	600
Flachmaterial Abmessungen (mm):	2500 x 1250
Scheiben-Ø (mm):	500 - 1200
Abmessung Länge eingezogen (mm):	1200
Abmessung Länge ausgezogen (mm):	1800
Abmessung Breite eingezogen (mm):	650
Abmessung Breite ausgezogen (mm):	600
Gewicht (kg):	294